

## 61003 AX\_DammWallDeich (G)

'Lärmschutz' bedeutet, dass 'Damm, Wall, Deich' dem Schutz vor Lärmemissionen dient.

**Erfassungskriterien:** HHO  $\geq 3$  m und einer Länge  $\geq 200$  m.

Erfasst wird bei linienförmiger Modellierung die Achse der Krone von 'Damm, Wall, Deich'.

**Konsistenzbedingungen:** Als Geometrietypen sind nur Linien- und Flächengeometrie zugelassen.

## Funktion (FKT) 3004 Lärmschutz

### FKT 3004 Lärmschutz

ART ....

BEZ ....

HHO ....

NAM ....

Verläuft eine Lärmschutzwand auf einem Lärmschutzdamm muss eine Relation `hatDirektUnten` zum Lärmschutzdamm aufgebaut werden.

Die Modellierung des Objektes erfolgt auf der Grundlage von Fachinformationen.



© Bayrisches Staatsministerium des Innern 2007

Beispiel für einen Lärmschutzdamm mit Lärmschutzwand

51009 AX\_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung  
BWF 1700 Mauer  
FKT 2000 Lärmschutz

51009 AX\_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung  
BWF 1700 Mauer FKT 2000 Lärmschutz

*hatDirektUnten*

61003 AX\_DammWallDeich FKT 3004 Lärmschutz



© Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 2007