

61004 AX_Einschnitt

Fachdatenverbindung zur Funktion Lärmschutz

'Lärmschutz' bedeutet, dass der Einschnitt, in dem gleichzeitig ein Verkehrsweg verläuft, dem Schutz vor Lärmemissionen dient.

Erfassungskriterium: Vollzählig im Verlauf von Verkehrswegen, die übrigen ab TFE ≥ 3 m und einer Länge ≥ 200 m.

Einschnitte im Verlauf von Gewässern werden nicht erfasst.

Erfasst wird die Achse der Sohle von 'Einschnitt'.

Konsistenzbedingung: Die Wertart 3002 'Verkehrsführung' oder 3004 'Lärmschutz' der Attributart 'Funktion' überlagert immer ein Objekt 42003 'Straßenachse', 42005 'Fahrbahnachse', 42008 'Fahrwegachse', 42014 'Bahnstrecke' oder 53003 'WegPfadSteig' mit identischer Geometrie.



FDV ART 1900 Fachunterlage
FDO FKT3004 Lärmschutz
TFE

Über die hier vordefinierte Fachdatenverbindung, können zukünftige Inhalte bereits heute erfasst werden. Durch den Eintrag 'FKT3004 Lärmschutz' in der Migrationstabelle zum AAA-AS 7.1.2, ist gewährleistet, dass migrierte Objekte mit dem Attribut 'FKT' und der Wertart 3004 'Lärmschutz' belegt werden.



Blick auf den Einschnitt mit der Funktion Lärmschutz